

遊休設備
使用禁止



sinto

管理責任者 田中雅



M

MY-30





設備



ON



OFF

照明



ON

OFF

RESET

ファン



DANGER

READ INSTRUCTIONS



CAUTION
HOT SURFACES
DO NOT TOUCH





温度. 常
内容積. 0.038



BEBICON

HITACHI

C Air
Compressor

MODEL 7.5P-9.5VD6 60Hz
MFG. NO. UC867393

Hitachi Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.

JIS C 8201-4-1
IEC 60947-4-1
BS EN60947-4-1
VDE 0660 AC-3

200-220V 7.5 kW
220-240V 11 kW

380-440V 15 kW
380-440V 18.5 kW

500-550V 15 kW
500V 18.5 kW

SERIAL NO. 112S

MADE IN JAPAN

Hitachi Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.

BRT4029094017

HITACHI

MAGNETIC SWITCH

EL
K35 -
T

HITACHI

MAGNETIC SWITCH

MODEL
SHK35-T

JIS C 8201-4-1	
IEC 80947-4-1	AC-3
BS EN60947-4-1	VDE 0660 AC-3
200-220V	220-240V
7.5 kW	11 kW
380-440V	380-440V
15 kW	18.5 kW
500-550V	500V
15 kW	18.5 kW
SERIAL NO. 112S	

Hitachi Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.
MADE IN JAPAN
987422980000

電源配線要領

(1) 電源コードは、電磁開閉器の下側に
入道工入線を破り配線してください
4039041

FULTA

検査

警告



モーターブレーカーを必ず
取り付ける事。
ケガの恐れあり。
吸込口・吐出口の中や可動
部へ指や物などを入れない。



サービスマン以外の人には
絶対に分解したり修理・
改造を行わないで下さい。
発火したり、異常動作して
ケガをすることがあります。

FULTA BLOWER

MODEL BT334-3SB1

kw

DA

m³/min

7.8 | 9.2

kPa

2.97 | 4.24

PHASE

min

kw

2880 | 3300

SER. NO. 7120232

FULTA ELECTRIC MACHINERY CO. LTD.

